

PRODUKTOVÝ LIST

Lepené lamelové dřevo

KATEGORIE VÝROBKŮ: spárovky (masivní desky)

DRUH DŘEVINY: ořešák černý (*Juglans nigra*)

VÝROBNÍ ZÁVOD: Din doo, Elda Dvro Doo, Lipovljani Lignum Doo, Chorvatsko; Flo.it, Vazzola

ODSTÍN: přírodní barva ořechu

VLHKOST: 8 (±2) % pro třídu použití 1 – pro interiéry (UNI EN 322:1994)

POVRCHOVÉ OPRACOVÁNÍ: hrubost 100 zrn/cm²

LEPIDLA: vinylového typu **D3** (UNI EN 205:2016)

EMISE FORMALDEHYDU: třída E1 (UNI EN ISO 12460-3:2015)

POPIS

Jedná se o velmi pevné desky, které dokonale drží svůj tvar a jsou využívány v nábytkářském průmyslu na výrobky vysoké jakosti. K dispozici jsou následující typy: průběžná spárovka, napojovaná spárovka, třívrstvá deska.

Průběžná spárovka

Masivní deska z průběžných lamel je vyrobena z podélně nenastavených lamel z ořešákového masivu. Tloušťka: 20 až 45 mm. Šířka: od 300 do 1210 mm a další rozměry na vyžádání. Délka: od 800 do 3500 mm. Šířka lamely: od 40 do 120 mm.

Jakost:

- A/B: prakticky bez vad; přípustná očka, přípustný pruh dřevní běli a zdravé suky max. 20 mm.
- A/X: jedna strana prakticky bez vad; na druhé straně jsou přípustná očka a suky o 20 mm, dřevní běl je přípustná bez omezení.
- Rustico: přípustné zdravé i nezdravé suky bez omezení; přípustné stopy dřevní běli na jedné straně.

Napojovaná spárovka

Masivní deska z napojovaných lamel je vyrobena napojováním různých kousků dřeva, kde je lehce vidět jejich spoj slepením. Tloušťka: 14 až 45 mm. Šířka: 650–900–1210 mm a další rozměry na vyžádání. Délka: až do 5000 mm. Šířka lamel: od 40 do 70 mm.

Jakost:

- A/B: prakticky bez vad; přípustná očka, přípustný pruh dřevní běli a zdravé suky max. 20 mm.
- B/X: přípustné suky, vady zbarvení a dřevní běl na obou stranách.
- Rustico: jsou přípustné zdravé a nezdravé suky bez omezení; přípustné stopy dřevní běli na jedné straně.

Třívrstvá deska (engineered)

- **100% ořech:** jedná se o výrobek Top Quality (nejvyšší kvality). Dvě lamely z ořechového dřeva uprostřed s další vrstvou z napojované lamely z ořešákového masivu k zaručení maximální stability při jakémkoli použití. Tloušťka krycí vrstvy:



www.florianinc.com

4–3,3 mm. Celková tloušťka je 20 mm a další na vyžádání. Standardní šířka je 1210 mm. Standardní délky jsou 2350–2150–1850–1175 mm.

- **Vícevrstvé provedení z březového dřeva:** tato deska představuje levnější alternativu. Silná a stabilní, složená ze dvou vnějších lamel z ořešákového dřeva a jedné střední vícevrstvé lamely z březového dřeva. Celková tloušťka je 20–26–38 mm a další na vyžádání. Standardní šířka je 1210 mm. Standardní délky jsou 2350–2150–1850–1175 mm.

Jakost:

- A/B: prakticky bez vad; přípustná očka, stopy dřevní běli a změna zbarvení.
- R: přípustné suky, vady zbarvení, dřevní běl a drobné praskliny.
- RR: žádná omezení.

Jakost povrchu svrchní strany může být nastavena dle přání klienta a může tak být vytvořen kombinovaný typ desky.

CERTIFIKACE

Je možné si vyžádat panely s osvědčením podle **FSC®**.

POZNÁMKY

Panel splňuje všechny požadavky normy **UNI EN 13353-2011** „Masivní desky – požadavky“.